

Nr	Nazwa pomieszczenia	Dodatkowe roboty budowlane	Obmiar	JEDNOSTKA
	Parter			
0.1.01	wiatrołap			
0.1.02	szatnia (I strefa)	Ściana z wieszakami malowane w kolorze żółtym dwukrotnie farbą akrylową odporną na ścieranie	5,66	m2
0.1.03	komunikacja	OKŁADZINA OBIEKTOWA NAŚCIENNA, WINYLOWA JEDNORODNA Odporność do 320 kg przy uderzeniu 3 km/h Materiał odporny na negatywne skutki działania środków do standardowego mycia i dezynfekcji oraz produktów antyseptycznych kolor 30 cm apricot 90 cm light oak lub inny równoważny. OKŁADZINA UKŁADANA NA WSZYSTKICH ŚCIANACH	4,32	m2
0.2.01	komunikacja	OKŁADZINA OBIEKTOWA NAŚCIENNA, WINYLOWA JEDNORODNA Odporność do 320 kg przy uderzeniu 3 km/h Materiał odporny na negatywne skutki działania środków do standardowego mycia i dezynfekcji oraz produktów antyseptycznych kolor 30 cm apricot 90 cm light oak lub inny równoważny. OKŁADZINA UKŁADANA NA WSZYSTKICH ŚCIANACH	5,64	m2
0.2.02	sala zabaw (I strefa)	elementy dekoracyjne na ścianach koło średnica od 10-70 cm w kolorach żółtym pomarańczowym i czerwonym		
0.2.03	Wewnętrzna sala zabaw (I strefa)			
0.2.04	Sala nauki/pracownia komputerowa (I strefa)	na obwodzie ścian element dekoracyjny zabezpieczający ściany, rozpoczynający się na wysokości 70 cm do 120 cm. OKŁADZINA OBIEKTOWA NAŚCIENNA, WINYLOWA JEDNORODNA Odporność do 320 kg przy uderzeniu 3 km/h Materiał odporny na negatywne skutki działania środków do standardowego mycia i dezynfekcji oraz produktów antyseptycznych kolor 30 cm apricot	7,8	
0.2.05	zaplecze			
0.2.06	WC dla niepełnosprawnych			
0.2.07	WC			
0.3.01	jadalnia	OKŁADZINA OBIEKTOWA NAŚCIENNA, WINYLOWA JEDNORODNA Odporność do 320 kg przy uderzeniu 3 km/h Materiał odporny na negatywne skutki działania środków do standardowego mycia i dezynfekcji oraz produktów antyseptycznych kolor 30 cm apricot 90 cm light oak lub inny równoważny. OKŁADZINA UKŁADANA NA WSZYSTKICH ŚCIANACH	8,28	m2
0.3.02	pom.gospodarcze			
0.3.04	zaplecze			
0.3.05	wydawalnia	na ścianie imitacja brunatno pomarańczowej cegły na całej powierzchni, cegła gipsowa z gotowymi fugami	26,68	m2
0.3.06	zaplecze			
0.3.07	komunikacja			
0.3.08	zmywalnia			
0.3.10	WC			
0.3.11	sala warsztatowa (sala wielofunkcyjna)	OKŁADZINA OBIEKTOWA NAŚCIENNA, WINYLOWA JEDNORODNA Odporność do 320 kg przy uderzeniu 3 km/h Materiał odporny na negatywne skutki działania środków do standardowego mycia i dezynfekcji oraz produktów antyseptycznych kolor 30 cm clay 90 cm light oak lub inny równoważny. OKŁADZINA UKŁADANA NA WSZYSTKICH ŚCIANACH	14,4	m2
0.4.01	komunikacja	OKŁADZINA OBIEKTOWA NAŚCIENNA, WINYLOWA JEDNORODNA Odporność do 320 kg przy uderzeniu 3 km/h Materiał odporny na negatywne skutki działania środków do standardowego mycia i dezynfekcji oraz produktów antyseptycznych kolor 30 cm clay 90 cm light oak lub inny równoważny. OKŁADZINA UKŁADANA NA WSZYSTKICH ŚCIANACH	16,4	m2
0.4.02	rozdzielnia el./serwer			
0.4.03	hydroforna ppoż.			
0.4.04	wiatrołap			
0.5.01	komunikacja	OKŁADZINA OBIEKTOWA NAŚCIENNA, WINYLOWA JEDNORODNA Odporność do 320 kg przy uderzeniu 3 km/h Materiał odporny na negatywne skutki działania środków do standardowego mycia i dezynfekcji oraz produktów antyseptycznych kolor 30 cm clay 90 cm light oak lub inny równoważny. OKŁADZINA UKŁADANA NA WSZYSTKICH ŚCIANACH	21,4	m2
0.5.03				
0.5.02	WC			

0.5.04	hall			
0.5.05	zaplecze			
0.5.06	studio filmowe			
0.5.07	reżyserka oraz montaż materiału wideo			
0.5.08	sala plastyczna			
0.5.09	zaplecze			
<b>Piętro</b>				
<b>Nr</b>	<b>Nazwa pomieszczenia</b>	<b>Wyposażenie meblowe</b>	<b>Obmiar</b>	<b>JEDNOSTKA</b>
1.1.01	komunikacja	OKŁADZINA OBIEKTOWA NAŚCIENNA, WINYLOWA JEDNORODNA Odporność do 320 kg przy uderzeniu 3 km/h Materiał odporny na negatywne skutki działania środków do standardowego mycia i dezynfekcji oraz produktów antyseptycznych kolor 30 cm BAMBOO 90 cm light oak lub inny równoważny. OKŁADZINA UKŁADANA NA WSZYSTKICH ŚCIANACH	18,96	m2
1.1.02	szatnia (strefa II)			
1.2.01	hall (strefa II)	OKŁADZINA OBIEKTOWA NAŚCIENNA, WINYLOWA JEDNORODNA Odporność do 320 kg przy uderzeniu 3 km/h Materiał odporny na negatywne skutki działania środków do standardowego mycia i dezynfekcji oraz produktów antyseptycznych kolor 30 cm BAMBOO 90 cm light oak lub inny równoważny. OKŁADZINA UKŁADANA NA WSZYSTKICH ŚCIANACH	15,2	m2
1.2.02	p. psychologa			
1.2.03	p. pracy z rodziną (strefa II))			
1.2.04	sala nauki (strefa II)			
1.2.05	sala relaksacyjna (strefa II)			
1.2.06	zapl. socjalne (stefa II)			
1.2.07	WC (strefa II)			
1.3.01	sala przechodnia	DEKORACYJNA ŚCIANA WG DETALU D3, OKŁADZINA OBIEKTOWA NAŚCIENNA, WINYLOWA JEDNORODNA Odporność do 320 kg przy uderzeniu 3 km/h Materiał odporny na negatywne skutki działania środków do standardowego mycia i dezynfekcji oraz produktów antyseptycznych kolor 30 cm BAMBOO		
1.3.02	hall (II strefa)	DEKORACYJNA ŚCIANA WG DETALU D3, OKŁADZINA OBIEKTOWA NAŚCIENNA, WINYLOWA JEDNORODNA Odporność do 320 kg przy uderzeniu 3 km/h Materiał odporny na negatywne skutki działania środków do standardowego mycia i dezynfekcji oraz produktów antyseptycznych kolor 30 cm BAMBOO		
1.3.03	sala zabaw ruchowych i socjoterapeutycznych (strefa II)	DEKORACYJNA ŚCIANA WG DETALU D3, , OKŁADZINA OBIEKTOWA NAŚCIENNA, WINYLOWA JEDNORODNA Odporność do 320 kg przy uderzeniu 3 km/h Materiał odporny na negatywne skutki działania środków do standardowego mycia i dezynfekcji oraz produktów antyseptycznych kolor 30 cm BAMBOO 90 cm light oak lub inny równoważny. OKŁADZINA UKŁADANA NA WSZYSTKICH ŚCIANACH	23,98	m2
1.3.04	WC przedsionek			
1.3.05	WC			
1.3.06	p. wychowawców (II strefa)			
1.3.07	p. relaksacyjny (II strefa)			
1.3.08	zaplecze socjalne			
1.3.09	sala nauki (II strefa)	na ścianie oznaczonej na rzucie M2 imitacja białej cegły na całej powierzchni, cegła gipsowa z gotowymi fugami	13,98	m2
1.3.10	s. komputerowa (II strefa)	na obwodzie ścian element dekoracyjny zabezpieczający ściany, rozpoczynający się na wysokości 70 cm do 120 cm. OKŁADZINA OBIEKTOWA NAŚCIENNA, WINYLOWA JEDNORODNA Odporność do 320 kg przy uderzeniu 3 km/h Materiał odporny na negatywne skutki działania środków do standardowego mycia i dezynfekcji oraz produktów antyseptycznych kolor 30 cm anicot	20,88	m2
1.3.11	p. wychowawców p. pracy z rodziną (strefa I)			

1.4.01	komunikacja	DEKORACYJNA ŚCIANA WG DETALU D3, , OKŁADZINA OBIEKTOWA NAŚCIENNA, WINYLOWA JEDNORODNA Odporność do 320 kg przy uderzeniu 3 km/h Materiał odporny na negatywne skutki działania środków do standardowego mycia i dezynfekcji oraz produktów antyseptycznych kolor 30 cm denim 90 cm light oak lub inny równoważny. OKŁADZINA UKŁADANA NA WSZYSTKICH ŚCIANACH	19,8	m2
1.4.02	szatnia (III strefa)			
1.5.01	WC przedsionek (brak oznaczenia nr pomieszczenia na rzucie)			
1.5.02	WC (na rzucie błędne oznaczenie nr 1.5.01)			
1.5.03	hall	DEKORACYJNA ŚCIANA WG DETALU D3,, OKŁADZINA OBIEKTOWA NAŚCIENNA, WINYLOWA JEDNORODNA Odporność do 320 kg przy uderzeniu 3 km/h Materiał odporny na negatywne skutki działania środków do standardowego mycia i dezynfekcji oraz produktów antyseptycznych kolor 30 cm denim 90 cm light oak lub inny równoważny. OKŁADZINA UKŁADANA NA WSZYSTKICH ŚCIANACH	13,9	m2
1.5.04	zaplecze socjalne			
1.5.05	sala nauki (III strefa)			
1.5.06	sala zajęć socjoterapeutycznych (III strefa)	na ścianie oznaczonej na rzucie M2 imitacja białej cegły na całej powierzchni, cegła gipsowa z gotowymi fugami	13,09	m2
1.5.07	sala komputerowa (III strefa)	na obwodzie ścian element dekoracyjny zabezpieczający ściany, rozpoczynający się na wysokości 70 cm do 120 cm. OKŁADZINA OBIEKTOWA NAŚCIENNA, WINYLOWA JEDNORODNA Odporność do 320 kg przy uderzeniu 3 km/h Materiał odporny na negatywne skutki działania środków do standardowego mycia i dezynfekcji oraz produktów antyseptycznych kolor 30 cm denim	19,68	m2
1.5.08	p. wychowawców i pracy z rodziną (III strefa)			
1.5.09	p. kierownika			